

Teste di spalmatura serie RTS / Spreading head RTS series

Testa RTS 1600 M



Le teste di spalmatura della serie RTS sono in grado di dosare con precisione qualsiasi tipologia di adesivo a caldo.

Le boccole all'interno della testa, mosse da una vite senza fine regolabile manualmente tramite un volantino o automaticamente con dei motori, determinano una luce di spalmatura precisa, grazie anche alla meticolosa lavorazione del materiale con i nostri centri di lavoro. Le teste di possono essere montate direttamente su bracci, staffe o strutture di supporto delle linee o degli impianti.

Tramite il pannello elettrico di comando è possibile variare la larghezza della luce di spalmatura e la quantità di colla da spalmare (gr/mq).

- Connessione idraulica 1/2" GAS
- Luce regolabile in manuale tramite volantino o in automatico con motore brushless
- Luce variabile (max 1600mm)
- Chiusura ermetica per lunghi periodi di inattività
- Alimentazione elettrica 240 / 380 volt
- Potenza installata 400 / 1800 watt

Testa RTS 400



The spreading heads of the RTS series are capable of accurately metering any type of hot melt adhesive. The bushings inside the head, driven by an adjustable worm screw controlled manually via a handwheel or automatically with motors, determine a precise spreading gap, thanks also to the meticulous machining of the material with our machining centers. The heads can be mounted directly on arms, brackets, or support structures of production lines or plants. Through the electrical control panel, it is possible to adjust the spreading gap width and the amount of glue to be spread (grams per square meter).

- Hydraulic connection 1/2" GAS
- Adjustable gap manually via handwheel or automatically with brushless motor
- Variable gap (max 1600mm)
- Hermetic sealing for long periods of inactivity
- Electrical supply 240/380 volts
- Installed power 400/1800 watts

Testa di spalmatura per bordi RTS 70 / Spreading head for RTS 70 edge banding

- Connessione idraulica 3/8" GAS
- Luce variabile tramite volantino manuale
- Chiusura ermetica per lunghi periodi di inattività
- Alimentazione elettrica 240 volt
- Potenza installata 400 watt
- Supporto regolabile

- Hydraulic connection 3/8" GAS
- Variable gap via manual handwheel
- Hermetic sealing for long periods of inactivity
- Electrical supply 240 volts
- Installed power 400 watts
- Adjustable support



Teste di dosaggio / Dosage heads

Le teste motorizzate MB24 sono in grado di dosare con precisione qualsiasi tipologia di adesivo o sigillante, a caldo o a freddo. Possono essere montate direttamente su bracci o staffe di supporto delle automazioni. Il tipo di erogazione può essere a cordolo o a spiro/spray.

- Connessione idraulica 3/8" GAS
- Diametro interno per passaggio resina 8 mm
- Ugello intercambiabile
- Alimentazione elettrica 240 volt
- Potenza installata 350 watt

The motorized MB24 heads can accurately dispense any type of adhesive or sealant, hot or cold. They can be directly mounted on automation arms or brackets. The dispensing type can be bead or spiral/spray.

- Hydraulic connection 3/8" GAS
- Internal diameter for resin passage 8mm
- Interchangeable nozzle
- Electrical supply 240 volts
- Installed power 350 watts

Serie AZM / AZM Series



AZM 23 OC



AZM 23



AZM 23 S



MB 24 S



AZM 23 PU8

Pistola manuale AZM 26 / Manual gun AZM 26

- Connessione idraulica 3/8" GAS
- Diametro interno per passaggio resina 10 mm
- Ugello intercambiabile
- Rotazione di 360
- Hydraulic connection 3/8" GAS
- Internal diameter for resin passage 10 mm
- Interchangeable nozzle
- 360-degree rotation



AZM 26

Tubo riscaldato elettricamente / Electrically heated hoses

- Lunghezza fino a 10 metri
- Connessione idraulica da 1/8" a 2" GAS
- Diametro interno da 6 a 50 mm
- Length up to 10 meters
- Hydraulic connection from 1/8" to 2" NPT
- Internal diameter from 6 to 50 mm

